



راهنمای نصب و نگهداری کفپوش پلیژن



پلیژن®

- ۱- قبل از نصب اطمینان داشته باشید که ناهمواری و انحنا در کف زمین وجود نداشته باشد. در صورت وجود شیار و عدم یکنواختی کف را زیرسازی و اصلاح نمایید
- ۲- برای یک اجرای بی نقص، محل نصب را از هر گونه گرد و غبار، چربی و جسم خارجی پاکسازی نمایید
- ۳- حداقل از ۲۴ ساعت قبل، محصولات (کفپوش ها) را در همان مکانی که می خواهید نصب کنید قرار دهید تا هم دمایی صورت گیرد. (دقت کنید که محصولات فقط برای کف زمین قابل اجرا می باشد.)
- ۴- در مورد کف های (بتنی، سیمانی) مرطوب، حتماً دما را برای ۴۸ ساعت به صورت پایدار بالای ۱۰ درجه سانتیگراد نگه دارید هرگونه رطوبت احتمالی را قبل از نصب برطرف نمایید. دقت کنید که کف محل نصب را خشک نگه دارید. قدرت چسبندگی در صورتی که محل نصب در دمای پایین قرار داشته باشد (زیر ۱۰ درجه) تضعیف می گردد
- ۵- از حلال ها مانند تینر و بنزین و شوینده های قوی مثل وایتکس روی کفپوش استفاده نکنید. برای نظافت از دستمال و تی نم دار استفاده نمایید
- ۶- از دیوارها برای فضای انبساط و انقباض، حدود ۵ میلی متر فاصله بگذارید
- ۷- گرمای شدید مقطعی مانند بخاری، آفتاب داغ و... تا چند روز بعد از نصب احتمال بلند شدن کفپوش را بالا میبرد
- ۸- تایل های تازه نصب شده را حداقل تا ۳ روز بعد از نصب نشویید و دقت کنید تماس مستقیم و مداوم کفپوش با آب موجب خرابی و بلند شدن کفپوش میشود
- ۹- در صورتی که بعد از مدتی تعدادی از تایل ها به هر دلیل آسیب دید، می توانید به راحتی با کاردک کفپوش را از زمین کنده و زیر آن را تمیز نمایید و کفپوش جایگزین نصب نمایید، حتماً چند تایل از کفپوش را بعد از نصب برای کار جایگزینی نگه دارید
- ۱۰- از کشیدن اجسام سنگین، روی کفپوش خودداری نمایید و در صورت وجود مبل و اثاثیه سنگین، کف آنها را با لاستیک محافظ بپوشانید
- ۱۱- در صورت وجود هرگونه ایراد و اشکال، کالا را به فروشگاه جهت تعویض، عودت دهید. هیچ گونه ایرادی بابت اشکال نصب یا کفپوش بعد از نصب، قابل پیگیری از شرکت نمی باشد



پُلیرزن

۱۲- دقت کنید زمان لازم برای خروج گاز حلال، در چسب های حلالی رعایت شود

۱۳- زمان نیمه خشک شدن چسب را رعایت کنید

۱۴- دقت کنید بعد از نصب کفپوش در معرض نور مستقیم آفتاب قرار نگیرد

۱۵- بعد از نصب روی کفپوش تردد کنید، تردد کم، بلافاصله بعد از نصب ممکن است باعث نچسبیدن آن به کف شود

۱۶- از چسب های مرغوب و برندهای معتبر استفاده کنید و دقت کنید چسب استفاده شده، چسب مخصوص کفپوش است مشاهده شده در بعضی از موارد به اشتباه در فرآیند نصب از چسب موکت و یا غیر استاندارد استفاده شده است، که این مورد به هیچ عنوان قابل تایید مجموعه پلیزن نمیباشد

شما میتوانید با جستجو در اینترنت اطلاعات بیشتری از نصب کفپوش های پی وی سی بدست آورید

پُلیرزن®

__راهنمای نگهداری در انبار

حداکثر تعداد ۲۰ ردیف کارتن را روی هم انبار نمایید. تعداد بیشتر باعث صدمه به کفپوش خواهد شد
حداکثر کفپوش را تا یکسال در انبار خود نگه دارید، چون بعد از این مدت، کفپوش نرم کننده هایش را از دست داده
خشک می شود و نصب را بسیار سخت خواهد کرد
شماره لات نامبر نوشته شده روی کارتن، جهت هم‌رنگی کفپوش است. هیچگاه کفپوش را با یک کد و شماره لات متفاوت در
یک اتاق نصب نکنید، چون قطعا دورنگی به وجود خواهد آمد
حتما ۲ روز قبل از نصب، خصوصا در فصل های سرد، کفپوش را در محل نصب نگهداری کنید تا هم دمایی صورت گیرد

