



Thermo Wood

OUBO
DESIGN



فانه ات را ابو ديزاين كن ...



☎ 021- 43317

🌐 WWW.OUBO.IR

📧 @oubo_design

📷 @oubo_design

A NEW
STYLE
IN
INTERIOR
DESIGN

ترموچوب (ترمو وود)

یکی از جدیدترین و بهترین روشهای مقاوم سازی چوب برای استفاده در فضای بازپروسه ترمو میباشند. خالص و طبیعی بودن، ثبات ابعاد، سبکی و ماندگاری بالا در انواع شرایط آب و هوایی از مهمترین ویژگی های چوب ترموود در کنار جذاب نبودن برای حمله حشرات به دلیل نداشتن مواد قندی و آب است. استانداردهای بالای ترموود امکان بکارگیری آن را در فضای باز، محیط های مرطوب مانند کنار استخر، نمای ساختمان و در ساخت و تولید مبلمان شهری فراهم می آورد.



ویژگی چوب ترموشده :

استفاده از چوب های ترمو در نمای ساختمان به دلیل سبکی می تواند نقش مهمی در امر سبک سازی ساختمان ایفا کند و این میتواند یکی از مزیت های چوب ترمو نسبت به سایر متریال های مورد استفاده در نمای ساختمان باشد. حفاظت از ترموود با استفاده از رنگ های مخصوص که حاوی پیگمنت های ضد اشعه هستند انجام می شود. این ویژگی موجب می شود که پس از آنکه چوب نما به مرور زمان دچار تغییر رنگ گردید بتوان با رنگ آمیزی مجدد آنها را به شکل اولیه برگرداند.



19x135



UYL



16x110, 19x92
19x115, 19x117, 19x135
22x117, 22x 135
26 x 92, 26 x 115, 26x117, 26x 135
29x92
42 x 42, 42 x 68, 42 x110, 42 x 135, 42 x180


SHP

پروفیل های چهار تراش




پروفیل های مورد استفاده در کفپوش (دکینگ)

26x92, 26x117, 26x135




deck2-PX2

26x118



deck Round-PX2

26x92, 26x117, 26x135



deck2-PX1



پروفیل های مورد استفاده در پوشش دیوارها

19x115, 19x117, 19x135, 19x92




UTV

19x115, 19x117, 19x135, 19x92



UTS

19x92, 19x117, 19x135



STP





28x42x42

Half Parallelogram(HSS)

26x68

Parallelogram(SSS)

80x80 ، 85x85
100x100 ، 110x110
120x120 ، 125x125 ، 165x165

Glulam



ستون های یکپارچه شده چوبی





در صورتی که عملیات انجام شده مطابق استانداردهای مورد تایید در انجمن ترمووود فتلاند نباشد چوب ترمو حاصل از آن از نظر ظاهری شاید تفاوت چندانی با محصول حاصل از عملیات استاندارد نداشته باشد اما ترک هایی درون چوب ایجاد می گردد که به راحتی قابل تشخیص نمی باشد اما پس از نصب ترمووود در فضای باز و مواجهه با تنشهای محیطی این ترکها رشد یافته و به سطح چوب می رسند.

استفاده از ترموی استاندارد:
استانداردهای فرایند ترمو نیز در کیفیت محصول نهایی بسیار تاثیر گذار می باشد. این استاندارد شامل میزان حرارت روند افزایش و کاهش حرارت و طول مدت حرارت دهی می باشد.

Art
Classic
DESIGN
TERANSPARET